

Серия телефонов A68/A68W представительского класса с 6 SIP аккаунтами

A68/A68W



A68/A68W - телефоны поддерживающие 6 SIP аккаунтов с независимой конфигурацией, возможностью подключения по Wi-Fi, цветной дисплей 4,3", разрешением 480*272 пикселей, а так же дисплей для отображения статуса абонентов, 4 функциональных клавиши, 8 программируемых клавиш, и возможность подключить панель расширения с цветным дисплеем АЕТ. Телефоны имеют интуитивно-понятный интерфейс, легки в управлении и настройке. Соответствие стандарту TIA920 (кристально чистый HD звук). Разработан специально для удобства и помощи в ведении Вашего бизнеса.

Почему стоит выбрать A68/A68W серию:

- Современный и элегантный дизайн, привычное и удобное исполнение.
- Качественные материалы изготовления (пластик ABS тип 7), превосходная программная и ручная регулировка уровня звука.
- HD-спикерфон оборудован большим динамиком (d. 55 мм) и резонатором, что обеспечивает качественную громкую связь без посторонних звуков.
- Опциональная поддержка Wi-Fi позволяет быстро подключить новые рабочие места без необходимости протягивать информационный кабель.
- Двухъядерный процессор (2x500 MHz DSPG 9919) с графическим ускорителем обеспечивает быструю навигацию по меню без залипаний и притормаживаний.
- Функциональность ПО позволяет быть совместимым с большинством популярных IP АТС.
- Безопасность связи, безопасность сигнала, безопасность медиапотока, наличие HTTPS для загрузки выгрузки файлов, прошивки а также конфигурации.
- Удобное разворачивание, обслуживание и поддержка продукта.
- Графический ускоритель улучшает использование и функциональность устройства.
- Встроенная защита адаптера питания предотвращает повреждения аппарата в случае перебоев в сети.
- 3-х метровый, надежный, не заворачивающийся кабель телефонной трубки.
- Удобное хранение и транспортировка.

Модель	A68	A68W
PoE	Да	Да
Wi-Fi	Нет	Да
Gigabit Eth.	Да	Да

A68/A68W Технические характеристики:

Основные функции:	Дисплей размером 4,3", с разрешением в 480*272 точек, 6 SIP регистраций, переадресация вызова, перевод звонка, Hotline, удержание вызова, автоответ, определение номера, обратный вызов, отключения микрофона, DND, 3-х сторонняя конференция, быстрый набор, голосовая почта, телефонная книга (более 1000 записей), прямой IP звонок без регистрации, черный список, белый список, история входящих/исходящих/пропущенных звонков (200 записей на каждый), режим использования гарнитуры.
Функции работы с IP АТС:	Интерком, Пейджинг, Перехват звонка, Парковка вызова, Анонимный звонок, Отклонение анонимных звонков, Музыка на удержании, Конференция, Групповой перехват, Запись разговора, DND и переадресации вызова в режиме синхронизации.
Поддерживаемые языки:	Английский, Итальянский, Французский, Немецкий, Испанский, Португальский, Русский*, Польский, Турецкий, Арабский, Хибру.
Расширенные функции:	LDAP, Microsoft active directory (AD) server, XML удаленная телефонная книга.
Аудио характеристики:	8 встроенных мелодий звонка, 2 пользовательские мелодии, 8 режимов регулировки громкости + режим без звука (Mute), Узкополосные кодеки: G.711(A/μ), G.729A/B/AB, G.726, iLBC, Широкополосные кодеки: G.722, L16, Поддержка VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, Full-duplex спикерфон с AEC
Сетевые возможности:	LAN/PC: поддержка режима моста, поддержка Open VPN. Возможности SIP соединений: режим с использованием Proxy сервера и режим P2P (точка-точка). Поддержка DNS SRV (RFC3263). Поддержка обхода NAT: режим STUN. Тип DTMF: Inband, RFC2833, SIP Info. Поддержка QoS. Наличие HTTP/HTTPS веб сервера, пакетный экспорт, системный журнал.
Wi-Fi функции: (только A68W)	Поддержка IEEE 802.11b/g/n, расширенная поддержка IEEE 802.11e QoS, поддержка APA, APA2, IEEE802.11i (WPA, WPA2).
Безопасность:	VLAN, LLDP, IEEE802.1X, поддержка TLS, поддержка HTTPS, цифровая проверка подлинности с помощью MD5/MD5, AES шифрование для файла конфигурации, поддержка блокировки телефона, режимы администратор /пользователь доступа.
Управление:	конфигурация с экрана телефона, конфигурация с web интерфейса, функции провизинга: Autoprovision через HTTP/FTP/SFTP/DHCP, Remote Provisioning Service (RPS), DHCP опция 66.
Подключения:	Интерфейс питания: DC 5V-1A, Питание POE: IEEE 802.3af Class 2 , 2*RJ45 10/100M или 100/1000M Ethernet портов, 1 RJ9 разъем для наушников (jack), 1 RJ9 разъем для подключения телефонной трубки (jack)
Клавиши:	1 индикатор состояния, 6 клавиш линий, 4 программируемые клавиши, 5 клавиши навигации, 1 клавиша регулировки громкости, 8 функциональных клавиш (меню, отмена, удержание, голосовая почта, отключение звука, наушники, повторный набор номера, режим громкой связи).
Температурный режим и влажность:	Рабочая температура: -10 ~ 50°C, Влажность при эксплуатации: 10 ~ 90%, Температура хранения: -25 ~ 70°C
Упаковка:	Количество/коробок: 10 штук, Вес: 16KG, Размеры: 290мм x 200мм x 120мм, Размеры упаковки: 615мм x 405мм x 310мм
Сертификаты:	CE: EN60950 FCC: Part15     
Совместимость:	Broadsoft, Asterisk, Elastix, Trixbox, FreeSwitch, Heaway, Avaya, Mitel, Unify, ZTE, Epygi.

* - телефоны, поставляемые в страны Таможенного Союза, оборудованы клавишами с кириллицей