

The logo for INCOM, featuring the word "INCOM" in a bold, sans-serif font. The "I" and "N" are orange, while "C", "O", and "M" are blue. A blue circle with an orange ring around it is positioned behind the "O".

Двухдиапазонный портативный Wi-Fi телефон с поддержкой роуминга INCOM ICW-1000G



Портативный Wi-Fi телефон ICW-1000G — незаменимый помощник на складе, в бизнес-центре, образовательном и медицинском учреждении — везде, где необходимо обеспечить оперативную связь с персоналом, перемещающимся по территории объекта.

ICW-1000G поддерживает бесшовный роуминг: переключение между точками доступа в пределах корпоративной сети происходит незаметно во время разговора.

Телефон ICW-1000G работает в 2-х диапазонах Wi-Fi: 2,4 и 5 ГГц по стандартам 802.11a/b/g/n. Время работы от аккумулятора — до 100 часов в режиме ожидания, до 10 часов в режиме разговора.



Прими участие в программе
Try&Buy до 31 марта!

Оставь заявку на сайте wifi-solutions.ru/test_incom и получи на тест на 2 недели ICW-1000G по гарантийному письму. По результатам тестирования верни телефон или выкупи по специальной промо-цене.

Общие характеристики

- SIP (v1,v2)
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 и 5 ГГц (поддержка роуминга)
- Полифонический звонок / вибровывоз
- Журнал вызовов: 100 входящих, 100 набранных, 100 пропущенных
- Телефонная книга – 500 записей, 30 групп с интеллектуальным поиском
- Повторный набор
- Боковые клавиши управления громкостью
- Будильник
- Калькулятор
- Автокорректировка времени по часовому поясу (52 страны)
- Спикерфон
- Подключение гарнитуры

Функции телефона

- Отключение микрофона
- Удержание вызова
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Ожидание вызов
- Автоматический перевод входящего вызова (пользователь занят, не отвечает, недоступен)
- 3-сторонняя конференция
- Отображение Caller ID
- Черный список

Автоматическая конфигурация

Autoprovision

- TFTP/HTTP/HTTPS/boot-up
- Подключение к SSID по умолчанию (при включении)
- DHCP опция 66
- Загрузка конфигурационных файлов (общий – для всей сети, персональный MAC-based)
- Обновление версии программного обеспечения

Управление

- 3 независимые конфигурации пользователей (выбор пользователя при включении)
- Режим “пользователь” (User) и “администратор” (Administrator)
- Обновление ПО через TFTP/HTTP/HTTPS
- Синхронизация адресной книги через Web-интерфейс
- Отправка логов на SYSLOG-сервер
- Синхронизация времени по SNTP
- Диагностика (Сеть, Wi-Fi, RTP, Ping, аппаратная платформа)

Беспроводное подключение

- 4 профиля сети
- Подключение к сети путём выбора SSID и политики безопасности
- Получение IP-адреса DHCP/Static
- Частота: 2.400~2.497GHz 5.180~5.320GHz 5.500~5.825GHz
- Каналы: 1~11(FCC), 1~13(ETSI), 1~14(Japan) CH36, CH40, CH44, CH48 CH149, CH153, CH157, CH161
- Скорость передачи данных: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 & 54Mbps 7.2Mbps ~ 72.2Mbps
- Мощность передатчика: 17dBm (802.11b), 15dBm (802.11g) 13dBm (802.11n)
- Чувствительность приёмника (минимальный сигнал): -95dBm@ 1Mbps

VoIP

- Кодеки: G.711 aLaw / G.711 uLaw / G.729AB / G.722-64K / G.722.2
- Протокол: RFC3261: SIP
- SIP-Proxy
- Настраиваемый Jitter Buffer
- DTMF (Inbound/ RFC2833/ SIP INFO)

Экран

- Тип: цветной LCD 262K
- Диагональ: 2,4”
- Разрешение: 320x240 пикселей

Клавиши

- 3 функциональных клавиши (отправка вызова, окончание вызова, отмена)
- 5 навигационных клавиш (вверх, вниз, влево, вправо, ОК)
- 4 программируемых клавиши
- Цифровая клавиатура (0 ~ 9, *, #)

Электроснабжение и подзарядка

- “Стакан” + адаптер питания AC 220В — DC 5В, 2А
- Аккумулятор Li-ion, 1100 мАч
- Время работы до 10 часов в режиме разговора, до 100 часов в режиме ожидания

Размеры (В x Ш x Г)

- 15,0 x 5,0 x 1,5 см
- Вес: 108 г (с батареями), 86 г (без батарей)

Условия эксплуатации

- Температура: 0 ~ 50 °С
- Относительная влажность: 10% ~ 85%

Комплект поставки

- Трубка
- Настольная подставка типа “стакан”
- Блок питания
- Аккумулятор