

РoЕ инжектор PheeNet PPE48V-15W



- Стандарт РoЕ IEEE802.3af (48V)
- Мощность - 15.4W
- Расстояние до 100 метров
- Компактный размер
- Адаптер питания с выключателем

РoЕ инжектор **PheeNet PPE48V-15W** позволяет одновременно обеспечить удалённому устройству питание и передачу данных, используя всего один стандартный кабель сети Ethernet (витая пара). РoЕ инжектор соответствует стандарту IEEE802.3af (48V) и обеспечивает работу удалённых устройств на расстоянии до 100м. PheeNet PPE48V-15W имеет выходную мощность до 15.4W, что позволяет подключать устройства различных типов (с разными требованиями потребляемой мощности), такие как Wi-Fi точки доступа, IP телефонов, камер видеонаблюдения и т.д.

При инсталляции сетевых устройств необходимо учитывать расположение розеток питания, а так же другие возможные критичные факторы, например, как отдаление Wi-Fi точки доступа от внешней антенны (потери в длинном ВЧ кабеле). Использование PheeNet РoЕ инжектора избавляет от необходимости переноса розеток, прокладки дополнительных линий питания или проблемы с размещением сетевого оборудования в непредназначенном месте.

Компактный размер корпуса инжектора делает возможным его монтаж практически в любом месте, а крепёжные отверстия на корпусе позволяют зафиксировать инжектор на стене, под потолком или на металлической конструкции.

Технические характеристики PheeNet PPE48V-15W инжектора РOЕ:

РoЕ инжектор:

- Input: 48V / 0.5A DC6 Jack with EIA, 10/100 Ethernet
- Output: 48V (Power over Ethernet)
- Rated power: 15.4W
- Working Temp: 0~ +45°
- Working Humidity: 10~90%RH no-condensing

Адаптера питания:

- Input: 100-240V – 50/60Hz 1.0A
- Output: 48V / 0.5A