

PoE коммутатор PheeNet PSW-8AF



- Обеспечивает мощность до 15,4 Вт на каждом PoE-порту
- Общая мощность до 130Вт
- Поддержка POE стандарта IEEE802.3af для всех портов
- 2 порта Uplink 10/100/1000Mbps (RJ-45)
- Интуитивно понятный web-интерфейс
- Поддержка настроек порта: Speed/Disable, Flow control, QoS, VLAN и Spanning Tree
- Прочный металлический корпус, возможность монтажа в стойку 19"

PheeNet PSW-8AF - 8 портовый коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) стандарта IEEE802.3af обеспечивает подключение и питания оконечных сетевых устройств, таких как точки доступа WiFi, IP-телефоны и IP-камеры видеонаблюдения. Применение коммутаторов PoE, позволяет упростить и удешевить развертывание и эксплуатацию современных сетей связи.

Технические характеристики PheeNet PSW-8AF

Решение	Broadcom CPU + IC+ Switch + Linear POE
Стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
	IEEE 802.3af, 802.1p
Порты	8 x 10/100Mbps RJ-45 ports
	2 x 10/100/1000Mbps RJ-45 ports
Скорость передачи данных	Ethernet: 20Mbps (Full-duplex)
	Fast Ethernet: 200Mbps (Full-duplex)
	Giga Ethernet: 2000Mbps (Full-duplex)
Таблица коммутации	4000 MAC адресов
Буфер	3Мбит для каждого устройства
Управление	Web интерфейс
POE порт	15.4Вт для каждого POE порта
Мощность	130Вт (максимальная)
Питание	100 - 240VAC 50/60Hz
Индикация	Link/Active, Speed, POE
Температура и Влажность	Рабочая температура: 0 – 40°C
	Температура хранения : -20 – 70°C
	Влажность: 10% - 90% RH
Размеры	440mm (L) x 320mm (W)x 44mm (H)
Масса	1кг
Сертификаты	FCC Class A, EN55022 Class A, EN60950