

РоЕ коммутатор PheeNet PSW-8AFDG



- Обеспечивает мощность до 15,4 Вт на каждом РоЕ-порту
- Общая мощность до 120Вт
- Поддержка POE стандарта IEEE802.3af для всех портов
- RJ-45 порт Uplink 10/100/1000Mbps
- 8000 MAC адресов
- Интуитивно понятный web-интерфейс
- Поддержка настроек порта: Speed/Disable, Flow control, QoS, VLAN и Spanning Tree
- Прочный металлический корпус

PheeNet PSW-8AFDG - компактный 8 портовый коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) стандарта IEEE802.3af обеспечивает подключение и питания оконечных сетевых устройств, таких как точки доступа WiFi, IP-телефоны и IP-камеры видеонаблюдения. Применение коммутаторов PoE, позволяет упростить и удешевить развертывание и эксплуатацию современных сетей связи.

Технические характеристики PheeNet PSW-8AFDG

Решение	Star CPU + IC+ Switch + Linear POE
Стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
	IEEE 802.3af, 802.1p
Порты	8 x 10/100Mbps RJ-45 ports 1 x 10/100/1000Mbps RJ-45 port for Uplink
Скорость передачи данных	Ethernet: 20Mbps (Full-duplex) Fast Ethernet: 200Mbps (Full-duplex)
Таблица коммутации	8000 MAC адресов
Буфер	3Мбит для каждого устройства
Управление	Web интерфейс
POE порт	15.4Вт для каждого POE порта
Мощность	120Вт (максимальная)
Питание	100 - 240VAC 50/60Hz
Индикация	Link/Active, Speed, POE
Температура и Влажность	Рабочая температура: 0 – 40°C
	Температура хранения : -20 – 70°C
	Влажность: 10% - 90% RH
Размеры	230mm (L) x 150mm (W)x 44mm (H)
Масса	1кг
Сертификаты	FCC Class A, EN55022 Class A, EN60950