

# Vega X3



КОМПАКТНЫЙ ГРУППОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ



Двухпоточное видео (в том числе H.239)  
Русскоязычный интерфейс  
Гибкость конфигурирования  
Дополнительные аудио и видео порты  
Небольшие размеры: ширина всего 29 см

## VEGA X3



Vega X3 - это универсальный компактный терминал для групповой видеоконференц-связи, основанный на применении самых современных технологий.

Vega X3 - это универсальное решение для организации видеоконференц-связи для небольших аудиторий-кабинетов, переговорных комнат. При этом по очень привлекательной цене будет обеспечен оптимальный набор функций.

Аудиоконференц-связь

Персональная  
видеоконференц-связь

Переговорные  
комнаты

Конференц-залы

Многоточечная  
видеоконференц-связь

## Основные возможности

### Поддержка разнородных соединений

- IP: до 2 Мбит/с
- ISDN: до 128 Кбит/с (1 BRI)

### Двухпоточное видео

- Удобные порты DVI/XGA для работы с графикой высокого разрешения

Подключив ноутбук к входу DVI/XGA можно демонстрировать презентации или другие документы без потери качества.

- Режим DualVideo/H.239 для одновременной передачи двух видеопотоков

Изображение докладчика и его презентация передаются одновременно и могут отображаться на разных дисплеях.

### Пользовательский интерфейс

- **Многоязыковая поддержка**  
В том числе поддержка русского языка.
- **Настраиваемый интерфейс**  
Выбор цветовой схемы и расположения пунктов меню.

### Конфигурация

- **Гибкость: базовая конфигурация и широкий набор расширений**  
Возможность подбора необходимой конфигурации для решения конкретной задачи.
- **Простота расширений: активация функций через меню**  
Минимальное время для получения новой функциональности системы и никаких дополнительных отдельно стоящих модулей.

## Технические характеристики

### Соединение

- |        |       |                         |
|--------|-------|-------------------------|
| ● IP   | H.323 | 64-2 Мбит/с             |
|        | SIP   | 64-2 Мбит/с             |
| ● ISDN | H.320 | 56-128 Кбит/с (1 BRI) * |
- поддержка ассиметричных соединений

### Стандарты

- видео: H.261, H.263++, H.264, H.239, H.241
- аудио: G.711, G.728, G.722, G.722.1, MPEG-4 AAC-LD
- данные: T.120

### Порты DVI/XGA

- удобное расположение на задней панели системы
- ввод и вывод графики высокого разрешения
- совместное использование с функцией DualVideo

### Двухпоточное видео

- два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- вывод видеопотоков на различные дисплеи
- собственный режим (DualVideo) и стандартный (H.239) двухпоточкового видео

### Интерфейсы

- Видео входы:
  - Композитный (RCA) 1
  - DVI/XGA (DVI-I) 1
- Видео выходы:
  - Композитный (RCA) 1
  - DVI/XGA (DVI-I) 1
- Аудио входы:
  - Цифровой микрофон (RJ-11) 1
  - Микрофонный (jack 3,5) 1
  - Линейный моно (1 RCA) 1
- Аудио выходы:
  - Линейный моно (1 RCA) 1
  - Линейный стерео (jack 3,5) 1
- Сетевые:
  - Ethernet (RJ-45) 2
  - ISDN (RJ-45):
    - BRI 1
  - Wi-Fi (PCMCIA) 1

### Размеры

- Ширина 29 см.
- Высота 14 см.
- Глубина 20,5 см.

### Пользовательский интерфейс

- многоязыковой графический пользовательский интерфейс
- поддержка русского языка
- настройка цветовой схемы и расположения пунктов меню

\* во II квартале 2006 года планируется выпустить расширение до 3 BRI